



Zeichenerklärung:

- Arbeitsbereich
- Fußgängerführung durch den Arbeitsbereich
- Fahrbahnmarkierung
- Verkehrszeichen, Bestand
- Verkehrszeichen, abdecken / außer Betrieb nehmen
- Z 600-34
- Absperrschranke
- Leitbake
- Verkehrszeichen, geplant
- vorübergehende Markierung
- dauerhafte Markierung
- Fußgängerumleitung

HINWEIS SICHENEN / GLEISACHSEN DB:
 Ursprung ist nicht bekannt!
 Lagegenauigkeit ist ungeprüft!

3
2
1
Nr.

SCHLOTHAUER & WAUER
 Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH

Verkehrszeichenplan
 Umbau ZOB Tübingen
 BPH4.3

Datum
 bearbeitet: 30.06.2022
 gezeichnet: 30.06.2022
 Projekt: 2020-0279

Name
 Kaltenmark
 Willert

1 : 500

1
2
3

420 (1/80 x 420)

- Vorhandene Wegweiser für gesperrte Fahrrichtungen sind außer Kraft zu setzen.
 - Vorhandene Festbeschilderung, die der Bau- und Arbeitsstellenbeschilderung widerspricht, ist außer Kraft zu setzen.
 - Die genauen Standorte der Verkehrszeichen sind vor Ort festzulegen.
 Die Erkennbarkeit ist zu gewährleisten (Aufstellhöhe mind. 2,25 m).

Verschwenkung entsprechend Baufortschritt anpassen, Absicherung nach RSA 21
 Arkaswäns Stadt Tübingen
 "in Parkbereich" "Zufahrt"

Stellplätze Hol- und Bringverkehr
 Stellplätze Teilauto inkl. Zufahrt
 gemäß Baufortschritt verschieben
 und nach RSA 21 absichern

3 Stellplätze "Mincar" einrichten
 und dem Baufortschritt anpassen

Zufahrt Lieferverkehr
 ist zu gewährleisten

Einrichten von 2 Behindertenparkplätzen
 sowie 2 Parkplätzen Bundespolizei und
 einen Parkplatz für Notfallmanager
 Absicherung nach RSA 21
 Anpassung gemäß Baufortschritt

Zufahrt Bahnbedienstete gewährleisten

Zufahrt Lieferverkehr
 ist zu gewährleisten

Fußgängerführung 1,50m breit
 mit Leitschwellen und Warnbaken

Zufahrt Lieferverkehr gewährleisten

Leuchte bleibt erhalten,
 mit Betonleitwänden sichern
 Montage an Leuchte 4,50m über der Fahrbahn